

Inspecció Superfícies

Amb un bon equip de Gas Traçador i amb una sonda especial de campana es detecten les concentracions molt baixes de gas, per el que es pot revisar des de

la superfície les canonades enterrades, fen un pronòstic al 95% del punt de trencament o de fugida d'aigua de la canonada

Inspecció Domèstiques

Mitjançant el Gas Traçador es poden detectar les fuites (Per molt petites que siguin) en canonades interiors ocultes d'edificis localitzant la seva posició exacta

Mesuraments Perforacions

En combinació amb una sonda de localització es pot determinar la sortida de gas a terra, d'aquesta manera, es localitza amb precisió el punt danyat

Beneficis a la Cia

Personal Especialitzat
Assistència 24h / 365 dies

Estalvi econòmic
Temps i molèsties a l'assegurat

Imatge i Servei
Professional
Tecnologia punta.

Preus

Tots els preus s'haurà de pactar segons volum de treball

Serveis

Trencaments tubs Jardí
Sistemes de reg
Canonades domèstiques
Estanquitat d'equips.
Piscines

Multiserveis Palamós entra al món del Gas Traçador i Hidrogen



El gas Tracer s'introdueix en la canonada amb la fugida d'un cilindre de gas. El gas traçador utilitzat per trobar fuites d'aigua és una barreja d'hidrogen i nitrogen que el fa completament segur per a usar en subministraments d'aigua potable que no són tòxics ni corrosius. El gas traçador conté hidrogen, que és la molècula més petita i més lleugera de l'atmosfera, que sortirà pel punt de fuga i es dirigirà a la superfície on és detectat pel detector de gasos

Precís:

Es garanteixen troballes absolutament segurs

Funcional:

El seu innovador disseny fa que el treball es realitzi de manera ràpida i segura

Eficient:

En combinació amb la sonda de campana s'obtenen excel·lents resultats.

Integrat:

Es poden guardar les dades i transferir-les a un ordinador, Mail o bé en un port USB.

L'ús del Gas Traçador és un mètode de provada eficàcia per a la localització de fuites, aquest mètode es pot aplicar en xarxes de distribució de gas i d'aigua, en canonades domèstiques, en totes les instal·lacions de calefacció i / o en piscines. El mètode consisteix en la introducció d'una barreja de gas composta per Nitrogen i d'Hidrogen que actua com Gas Traçador, a les canonades o elements que es vagin a inspeccionar, el Hidrogen s'escapa per fuga i és detectat pel sensor especialitzat i altament sensible



MultiServeis
Palamós S.L.